


BT40/55L/LR单段/双段火轻油燃烧器

One/Two-stage Light Oil Burner

baite



技术性能及结构特征

Technological performance and structural descriptions

1. 轻油燃烧器。
2. 单/双段运行（开/关）。
3. 机械式压力雾化。
4. 通过调节燃烧空气和燃烧头，可以获得最佳的燃烧参数。
5. 无须把燃烧器从锅炉上拆下，就可直接取下雾化装置，维修保养方便。
6. 单段用手动调节空气流量。
7. 双段用液压调节器来进行第一、第二段空气流量调节。
8. 采用一个法兰和一个绝缘密封圈与锅炉联接固定。
9. 带流量调节装置的燃烧空气进口。
10. 与各种锅炉法兰配对的滑动法兰，可以调整燃烧器伸入锅炉的位置。
11. 带有钢质鼓风机和火焰盘的可调节燃烧头。
12. 三相电机带动风机和油泵。
13. 光敏电阻检测火焰。
14. 标准配置的电气防护等级IP40。

功率 Power	型 号 Model	最大粘度 Max Viscidity °E@20°C	电 源 Power supply	电机功率 Motor power kW	包装尺寸 Packing Size LxPxH mm	重量 Net weight kg
237 ~ 534	BT40L/LR	1.5	380V 50Hz	0.37	860x680x600	59.5
332 ~ 652	BT55LR	1.5	380V 50Hz	1.1	1050x900x710	80

型 号 Model	A	B	C	D	E	F	N	L	I	M
	mm	mm	mm	mm	Φmm	Φmm	Φmm	Φmm	mm	mm
BT40L/LR	528	408	1046	120~305	170	133	175	200 ~ 245	215	4-M12
BT55LR	610	485	1215	120~400	170	133	175	200 ~ 245	215	4-M12

型 号 Model	订货编号 Art No.	订货编号 Art No.
BT40L/LR	201 20 112	201 20 205
BT55LR	—	201 20 206

备选功能

加长的燃烧筒，可定制60Hz
Can lengthen the blast tube, Can books the 60Hz.

标准配件

过滤器 - 软管 - 喷嘴 - 与锅炉配套的组件
Oil filter-Oil line-nozzle-the partnership with the boiler

备注

- 1) 配有空气关闭装置。
- 1) Electric servo drive motor

